

CA 100 C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts !

Informations générales de commande

Type	CA 100 C
Référence	1266370000
Version	Machines automatiques, Machine automatique à dénuder et à sertir
GTIN (EAN)	4050118056303
Cdt.	1 pièce(s)

CA 100 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	410 mm	Largeur (pouces)	16,142 inch
Hauteur	390 mm	Hauteur (pouces)	15,354 inch
Profondeur	280 mm	Profondeur (pouces)	11,024 inch
Poids	23 kg	Poids net	28 000 g

Machines automatiques de dénudage/sertissage

Cadence	env. 1,5 s	Consommables	embouts desserrés, avec et sans collerette plastique
Entraînement	Électropneumatique	Longueur de sertissage	6/8 mm
Longueur embout	12/14 mm	Plage de dénudage	0,14 - 0,34 mm ²
Raccordement air comprimé	5 bar	Raccordement électrique	100-240 V / 50/65 Hz
Section de l'embout, max.	0,34 mm ²	Section de l'embout, min.	0,14 mm ²

Classifications

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC002778
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-91-14
eClass 6.2	17-13-01-01	eClass 7.1	21-04-91-14
eClass 8.1	21-04-91-14	eClass 9.0	17-13-01-01
eClass 9.1	17-13-01-01		

Informations sur le produit

Informations pour commander

Renseignements caractéristiques techniques **Machine automatique à dénuder et à sertir**

La CA 100 C (« Compact ») est une sertisseuse électropneumatique automatique modulaire pour le traitement efficace d'embouts à collerette plastique isolés à serrer de Weidmüller.

- Pour petites sections de 0,14...0,34 mm² (AWG 26...22), longueur de sertissage 6/8 mm
- Utilisation et réglage confortables par le biais d'accessoires amovibles
- Utilisation intuitive grâce au menu de navigation simple et à l'affichage sur écran tactile
- Compteur de production journalière
- Profondeur d'insertion réduite : 22 mm
- Changement d'outil simple
- Temps de réglage réduits
- Cadence élevée : 1,5 s
- Qualité de sertissage selon DIN 46228
- Design compact
- Électropneumatique
- En option : traitement d'embouts sans collerette plastique de différentes longueurs, de 0,25 - 0,75 mm² (AWG 24 - 18) possible sur demande

Instructions pour les accessoires

Sur la commande de la référence 1266370000, la machine est réglée sur une seule section (sur demande). D'autres sections peuvent être commandées avec les références suivantes :

Mâchoires de préhension de gaine :

0,14 mm² = 1314530000

0,25 mm² = 1314520000

0,34 mm² = 1314510000

Couteau de dénudage :

Couteau de dénudage en titane = 1283530000

Agréments

ROHS Conforme

Fiche de données

CA 100 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Documentation utilisateur [CA 100 C](#)

Fiche de données

CA 100 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

